

Wycinarka uszczeltek HT-WU2

ZASTOSOWANIE:

Elektryczna wycinarka **HT-WU2** przeznaczona jest do wycinania uszczeltek okrągłych z płyt uszczelkowych zarówno syntetycznych, jak i grafitowych standardowo dla średnic do 1000 mm (z wariantem do 1500 mm), o grubościach:

- dla płyt syntetycznych – do 8mm
- dla płyt grafitowych, zbrojonych – do 3mm

Wycinarka **HT-WU2** jest przydatna zarówno w dużych zakładach przemysłowych, jak i w mniejszych oraz warsztatach mechanicznych – wszędzie tam, gdzie dostęp do uszczelki „od ręki” ma znaczenie dla ciągłości pracy uszczelnianych urządzeń



BUDOWA:

Wycinarka **HT-WU2** składa się z: korpusu wyposażonego w nożyce dwukrażkowe napędzane elektrycznie poprzez przekładnię ślimakową oraz ze stolika z wysięgnikiem, noniusem metrycznym i podporami pod wycinaną płytę uszczelkową, osłon zabezpieczających noże i pasek klinowy.

Wycinarka nie wymaga specjalnej konserwacji – wszystkie łożyska oraz przekładnia ślimakowa są zamknięte.



Wycinarka **HT-WU2** posiada wariant konstrukcyjny dla średnic uszczelki do 1500 mm o symbolu **HT-WU2/1500**.

Zmiany konstrukcyjne obejmują jedynie wydłużenie:

- wysięgnika/ łoża wycinarki
- przymiaru
- i łap podtrzymujących płytę

DANE TECHNICZNE WYCINARKI HT-WU2:

Średnica uszczelki max [mm]	1000 (1500)
min [mm]	60
Grubość max płyty [mm]	8,0
Szerokość pierścienia max [mm]	140
min [mm]	3
Napęd elektryczny [kW]	0,12 (230V/50Hz)
Prędkość [obr/min]	30
Gabaryty (dł×szer×wys) [mm]	1150x240x230
Masa [kg]	18

Wycinarki HT-WU2 i HT-WU2/1500 posiadają Certyfikat CE Unii Europejskiej.

PRODUCENT:

HTH-Novotech sp. z o.o., ul.Francuska 53, 40 028 KATOWICE
tel. (32) 2554071, 606399727, 602120211, 604510651
e-mail: info@hth-ptt.pl, www.hth-ptt.pl